



SPE-1300



SPE-1600

SPE-1300		Peso:	1.600 kg	Diametro rotore:	300 mm
Lunghezza:	1.940 mm	Lame girevoli:	36 pezzi	Giri rotore:	60 U/min
Larghezza:	1.200 mm	Griglia:	G30	Potenza di propulsione:	18,5 kW
Altezza:	1.920 mm	Apertura di carico:	1.320 x 220 mm	Alimentazione:	manuale
SPE-1600		Peso:	4.000 kg	Diametro rotore:	300 mm
Lunghezza:	4.600 mm	Lame girevoli:	43 pezzi	Giri rotore:	60 U/min
Larghezza:	2.320 mm	Griglia:	G30 / G50	Potenza di propulsione:	22 kW
Altezza:	2.030 mm	Apertura di carico:	1.588 x 260 mm	Alimentazione:	automatica

I cippatori per bancali SPE-1300 e SPE-1600 sono stati appositamente progettati per la triturazione dei bancali di legno e produzione di cippato di alta qualità con una dimensione di 30-50 mm². Da rifiuto, i bancali, diventano un combustibile prezioso utilizzabile in caldaie Heizomat per il riscaldamento aziendale e per gli usi produttivi.

La macchina cippatrice è dotata di una controlama sostituibile e di lame reversibili (differenti come numero in base al modello) e di un deferizzatore, opzionale, che permette di separare i pezzi di ferro presenti nei bancali dal cippato di legno. Grazie alla misurazione continua del consumo di corrente il cippatore si ferma in caso di sovraccarico e si spegne automaticamente quando non è più disponibile materiale cippato.

